

Uzupełnienie SIWZ

Dotyczy oprawy - TYP 5

1. W związku z licznymi zapytaniem Zamawiający zmienia minimalne parametry techniczne dla oprawy typu 5:

Z

~~Oprawa typ 5~~

- ~~• oprawa w technologii LED~~
- ~~• korpus PC,~~
- ~~• stopień szczelności min IP66~~
- ~~• temp. barwowa max 4000K,~~
- ~~• skuteczność oprawy min 150lm/W,~~
- ~~• trwałość całej oprawy min L80B20 dla 72tys h pracy,~~
- ~~• klasa ochronności: II,~~
- ~~• klosz szkło hartowane płaskie o IK 09~~
- ~~• zakres temperatury otoczenia -20 do +40°C~~
- ~~• deklaracja HACCP,~~
- ~~• parametry całej oprawy potwierdzone certyfikatami CE oraz ENEC.~~

Na

Oprawa typ 5

- oprawa w technologii LED
- korpus i klosz PC,
- stopień szczelności min IP66
- temp. barwowa max 4000K,
- skuteczność oprawy min 150lm/W,
- strumień świetlny oprawy 9000lm
- moc oprawy 60W
- trwałość całej oprawy min L80B20 dla 72tys h pracy,
- klasa ochronności: I,
- zakres temperatury otoczenia -20 do +35°C
- deklaracja HACCP,
- parametry całej oprawy potwierdzone certyfikatami CE oraz ENEC.